

DKL 60



Abbildung ähnlich

Merkmale

- runde Form
- Leuchtenkörper Stahlblech weiß
- opale Acrylglas-Wanne (PMMA)
- Wanne durch Federverschluss gesichert
- optional mit HF-Bewegungs-Sensor
- Einsatzempfehlung: Treppenhäuser, Flure, WC-Räume und andere

Material

Stahlblechrahmen. Cover PMMA.

Treiber

Integriert.

Garantie

5 Jahre.

Farbwiedergabeindex (CRI)	RA > 80
Farbkonsistenz	SDCM 3
Lichtstromerhalt	L90B10 bei 50.000 h @ T _a max.
Schaltzyklen	> 1 Mio.
Einschaltverzögerung	keine
Anlaufzeit	keine
Umgebungstemperatur (T _a)	-20 °C bis +50 °C
Betriebsspannung	230 Volt, 50 Hz AC
Schutzart	IP 20
Erschütterungsempfindlich	nein
UV-/IR-Licht	nein
Halbstreuwinkel	120°
Dimmbarkeit	optional
Gehäusemantel	Stahlblech
Gehäusefarbe	weiß



Lichtsteuerung

Optional:



BESTELL-OPTIONEN

LICHTFARBE

830

840

Modell	Leistung* (inkl. Treiber)	max. Lichtstrom LED in lm	Durchmesser in mm	Gewicht in kg
DKL 60-300-12	12 W ± 10%	1.200	300	1,600
DKL 60-370-12	12 W ± 10%	1.200	370	1,800
DKL 60-460-19	19 W ± 10%	2.000	460	2,100
DKL 60-460-34	34 W ± 10%	3.600	460	2,100


Lichtdiagramme, weitere Farben und technische Details auf Anfrage.

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN


DKL 60

Abmessung

DKL 60-300



DKL 60-370



DKL 60-460

